



compressoren

25

ACC / CUBIGEL / ZEL.....	700
EMBRACO / ASPERA.....	701
L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH.....	703
SECOP DANFOSS.....	704
overigen.....	705
toebehoren.....	705



compressoren

ACC / CUBIGEL / ZEL

R134A



technische gegevens:

koelmiddel R134a
spanning 220-240V
frequentie 50Hz

afb.	bestelnr.	type	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9181.2420	GL12TB	11,2	3/8	12	CSIR	143	194	259	339	432	539	661	796
1	9390.1460	GL45TB	8,4	1/6	4,5	CSIR	76	101	134	175	223	278	342	413
1	9390.1420	GL60TB	9,5	1/5	5,7	CSIR	95	128	170	222	284	355	437	528
1	9181.2425	GL80AA	9	1/5	7,39	RSIR	144	196	256	326	-	-	-	-
1	9390.1320	GL80TB	9,5	1/5	7,6	CSIR	165	215	290	390	500	615	727	840
1	9390.1400	GP14TB	11,5	3/8	14	CSIR	191	271	373	497	643	810	999	1209
1	9181.2430	GP16TB	12	3/8	16,15	CSIR	295	395	523	688	878	1093	1323	1598
1	9211.0890	GX18TB	16	1/2	18,39	CSIR	401	553	734	944	1182	1449	1744	2068
2	9338.0080	OF1350A	-	-	7,5	RSIR	130	-	-	-	-	-	-	-

R404a/R507



technische gegevens:

koelmiddel R404a/R507
spanning 220-240V
frequentie 50Hz

afb.	bestelnr.	type	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9390.1550	ML80TB	11,4	3/8	7,57	CSIR	261	346	446	561	691	835	993	1167
1	VERVANGEN	ML80TG	11,2	3/8	7,6	CSIR	-	-	386	487	603	734	880	1041
1	9181.2435	ML90FB	11	1/3	8,85	CSIR	394	495	606	729	-	-	-	-
1	9181.1830	ML90TB	11,6	3/8	8,85	CSIR	323	418	532	666	819	990	1181	1391
1	NML	MP12RB	13,5	1/2	14,32	CSR	-	-	665	720	775	829	882	934
2	9281.2440	MPT14RA	13,5	1/2	14,2	CSR	535	694	884	1104	1353	1632	1942	2281
3	9181.2375	MX18FB	17,3	5/8	18,4	CSR	750	985	1219	1498	-	-	-	-
4	9390.1940	MX18TB	17,2	7/8	18,4	CSR	640	839	1076	1350	1663	2013	2400	2826

R600A



technische gegevens:

koelmiddel R600a
spanning 220-240V
frequentie 50Hz
motorsysteem -

afb.	bestelnr.	type	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9998.6924	HVM10AA	8,7	1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9338.3435	HVM12AA	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

toebehoren

startrelais



pos.	bestelnr.	type	pos.	bestelnr.	type	pos.	bestelnr.	type
1	9211.0365	MTRP H 4920	2	9211.0390	MTRP0027-31	3	9211.0445	MTRP4639

EMBRACO / ASPERA

R134A



technische gegevens:

koelmiddel R134a
spanning 220-240V
frequentie 50Hz

pos.	bestelnr.	type	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9182.0430	EM65HHR	7,62	1/6	5,54	CSIR	-	-	-	304	388	484	592	711
2	9181.2445	EMT36HLP	7,52	1/10	3,97	RSIR	94	123	160	203	253	-	-	-
3	9181.2445	EMT45HDR	7,7	1/8	3,97	CSIR	-	-	162	207	256	314	383	467
4	9181.2450	EMT50HDP	7,8	1/6	4,5	RSIR	-	-	161	207	261	324	396	476
5	9182.0490	EMT6144Z	7,9	1/6	6,05	CSIR	-	-	238	300	374	461	560	-
6	9182.0450	EMT6170Z	8,1	1/6	7,69	CSIR	-	-	281	358	448	550	663	-
7	9182.0505	NJ6226Z	19,8	1 1/4	34,37	CSR	-	-	1144	1497	1892	2340	2852	3438



R404a/R507



technische gegevens:
koelmiddel R404a/R507
frequentie 50Hz

afb.	bestelnr.	type	V (V)	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9181.2475	EMT6144GK	220-240	8,1	1/4	3,97	CSIR	-	246	307	377	459	552	656	774
1	9182.0475	NEK2150GK	220-240	11,6	1/2	12,12	CSIR	522	657	814	995	-	-	-	-
1	9181.2250	NEK6210GK	220-240	11	1/2	8,77	CSIR	-	500	598	571	710	849	1032	1216
1	9182.0465	NEK6213GK	220-240	11,6	1/2	12,12	CSIR	-	695	884	1093	1333	1600	1894	2215
1	9181.2305	NEK6217GK	220-240	11,6	3/4	14,3	CSR	-	777	954	955	1171	1386	1651	1916
1	9182.0225	NJ2192GK	220-240	20,4	1 1/4	26,2	CSR	1342	1745	2196	2196	-	-	-	-
1	9182.0221	NJ2212GK	220-240	21,5	1 1/2	34	CSR	1738	2289	2921	2921	-	-	-	-
1	9181.2186	NJ9226GK	220-240	20,8	1	21,7	CSR	-	1363	1764	2249	2819	3472	4210	5032
1	9181.2455	NJ9238GK	220-240	22,1	1 1/2	32,7	CSR	-	2016	2640	3315	4045	4830	5668	6560
1	9390.2275	NT6226GK	220-240	18,1	1	22,4	CSR	-	1314	1650	2058	2532	3068	3658	4298
2	9182.0495	EMT6165GK	220-240	7,92	1/4	5,19	CSIR	-	-	315	384	477	570	689	808
2	9182.0215	NEK2134GK	220-240	11	1/2	8,77	CSIR	394	501	621	753	-	-	-	-
2	9181.2340	NEK2168GK	220-240	22,9	3/4	14,28	CSR	587	742	921	1123	-	-	-	-
2	9181.2275	NEK6144GK	220-240	10	1/4	4,51	CSIR	-	271	326	395	480	580	694	825
2	9182.0250	NEK6181GK	220-240	10,4	1/4	7,28	CSIR	-	454	533	677	826	1000	1198	1422
2	9181.2250	NEK6210GK	220-240	8,5	3/8	8,78	CSIR	-	566	674	815	988	1195	1435	1707
3	9182.0065	NT2178GK	220-240	17	1	17,4	CSR	808	1032	1285	1565	-	-	-	-
3	9181.2255	NT6222GK	200-240	17	1	17,39	CSR	-	810	1032	1040	1174	1307	1583	2247

R600A



technische gegevens:
koelmiddel R600a
spanning 220-240V
frequentie 50Hz

pos.	bestelnr.	type	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9181.2460	EMT30CDP	7,2	1/8	4,5	RSIR	-	-	112	142	180	222	268	320
2	9181.2465	EMT45CDP	7,7	1/8	6,78	RSIR	-	-	164	209	262	322	392	477
3	9181.2470	NBT1118Y	10,8	1/4	14,28	RSIR	214	274	343	424	-	-	-	-

toebehoren

startrelais



1

afb. bestelnr. omschrijving

1 9182.0275 startrelais 11F13 220-240V

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A



1

2

3

technische gegevens:

koelmiddel R134a
spanning 220-240V
frequentie 50Hz

afb.	bestelnr.	type	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9211.0115	AE4430Y-FZ1A	9,7	1/4	8	CSIR	-	-	294	382	488	613	760	930
1	9211.0185	AE4456Y-FZ	11,5	1/2	14,51	CSIR	-	-	579	737	921	1133	1380	1664
2	9211.0190	CAJ4461Y	20	1/2	18,3	CSIR	-	-	475	642	856	1115	1421	-
2	9211.0025	CAJ4492Y-F	22	3/4	25,95	CSIR	-	-	584	871	1215	1617	2078	-
3	9211.0700	CAJ4511Y-F	23,5	1	32,7	CSR	-	-	1109	1474	1895	2382	3218	3592

R404A



1

2

technische gegevens:

koelmiddel R404A

afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9211.0850	AE2420Z	220-240	50	11,5	3/8	9,35	CSIR	522	661	824	1012	-	-	-	-
1	9211.0860	AE4430Z-FZ	220-240	50	10,2	1/4	5,7	CSIR	-	-	258	346	441	550	682	794
1	9211.0650	AE4450Z	220-240	50	12,5	3/8	8,85	CSIR	355	-	434	567	-	927	1270	1367
1	9390.1582	AE4470Z	220-240	50	13,7	1/2	12	CSR	-	670	843	1035	1251	1495	1773	2088
1	9211.0405	AEZ4425Z	220-240	50	9,8	1/5	4,5	CSIR	-	-	198	263	341	432	537	629
1	9211.0275	CAJ2428Z	220-240	50	21	5/8	15,2	CSR	638	762	-	1261	-	-	-	-
1	9211.0915	CAJ4517Z	220-240	50	24	1.2	25,95	CSR	-	-	1588	1987	2451	2971	3536	4132
1	9211.0920	TAJ2464Z	400	50/60	22,5	1,5	34,4	TRI	1579	1850	2317	2855	-	-	-	-
2	9211.0405	AEZ4425Z	220-240	50	9,8	1/5	4,5	CSIR	-	-	198	263	341	432	-	-

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



3

technische gegevens:
koelmiddel R404A

afb.	bestelnr.	type	V (V)	freq. (Hz)	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
3	9211.0065	CAJ2446Z	220-240	50	23	1.2	26,1	CSR	1110	1423	1821	2290	-	-	-	-
3	9211.0795	CAJ9480Z	220-240	50	22	5/8	15,2	CSR	393	571	774	1009	1284	1607	1989	2334
3	9211.0272	CAJ9510Z	220-240	50	23	1	18,3	CSR	527	732	970	1252	1583	1972	2437	2826
3	9211.0270	CAJ9513Z	220-240	50	23	1.1	24,2	CSR	-	930	1269	1654	2086	2568	3096	3671

SECOP DANFOSS

R134A



technische gegevens:
koelmiddel R134a
spanning 220-240V

pos.	bestelnr.	type	freq. (Hz)	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9180.1028	FR7.5G	50/60	10,6	1/5	6,93	RSIR/CSIR	99	142	193	254	325	408	505	618
2	9180.1401	FR8.5G/FF8.5HBK	50	10,6	1/4	7,95	RSIR/CSIR	123	171	228	298	381	478	592	722
3	9180.1032	SC12G	50	12,6	1/3	12,9	RSIR/CSIR	216	312	430	574	746	951	1191	1469
4	9180.1715	SC15G HST	50	13,1	3/8	15,3	CSIR	203	358	523	703	901	1124	1377	1665
5	9180.1340	SC18G	50	13,7	1/2	17,7	CSIR	348	485	649	844	1074	1343	1655	2014

R404a/R507



technische gegevens:
koelmiddel R404a/R507
spanning 220-240V

pos.	bestelnr.	type	freq. (Hz)	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	motorsysteem	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9180.1210	SC10CLX	50/60	13,1	1/3	10,29	CSIR	424	569	737	932	1154	-	-	-
2	9180.1825	SC15CL	50	13,8	1/2	15,28	CSIR	637	813	1017	1251	1699	-	-	-
3	9180.1455	SC21CL	50	14	7/8	20,95	CSR	947	1215	1524	1876	-	-	-	-

toebehoren

startrelais



afb.	bestelnr.	type	afb.	bestelnr.	type	afb.	bestelnr.	type
1	9180.1026	117U6003	2	9182.0265	117U6015/F394	2	9180.0415	117U6019/F278

overigen

R134A



technische gegevens:
koelmiddel R134a
spanning 220-240V
frequentie 50Hz
motorsysteem RSIR

afb.	bestelnr.	fabrikant	type	gewicht (kg)	P (HP)	cilinderinhoud (cm ³)	vermogen à -25°C (W)	vermogen à -20°C (W)	vermogen à -15°C (W)	vermogen à -10°C (W)	vermogen à -5°C (W)	vermogen à 0°C (W)	vermogen à +5°C (W)	vermogen à +10°C (W)
1	9338.0450	HuaGuang	AQAW77X	10,4	1/4	7,69	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9390.2310	KONOR	GQR90AA	10,1	1/4	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-



elementen



1

afb.	bestelnr.	P (W)	V (V)	KL (mm)	ID ø (mm)
1	9180.2285	35	230	1000	110-180
1	9180.2290	45	230	1000	150-290
1	9180.2295	65	230	1000	210-330

maximaalschakelaar (clixon)



pos.	bestelnr.	type	pos.	bestelnr.	type
1	NML		3	9180.2301	T0224/07
2	9180.2300	T0168/22	4	9180.2302	T0357/07